

SƠN XỊT ĐA NĂNG PYLOX LAZER

MÔ TẢ

Nippon Paint Pylox Lazer là loại sơn xịt đa năng, khô nhanh và có độ bền cao, thích hợp sử dụng làm lớp phủ nội thất / ngoại thất cho gỗ, sắt & thép, nhôm, đồng, thép mạ kẽm và các bề mặt kim loại khác. Được sử dụng phổ biến trong ngành xây dựng & trang trí, gia dụng và quảng cáo.

TÍNH NĂNG

- Không chứa CFCs.
- Độ phủ và độ bám dính tuyệt vời.
- Dễ dàng, nhanh chóng và ít hao hụt.
- Nhanh khô và mang đến lớp sơn hoàn thiện sáng, mịn và bề mặt bền cho các ứng dụng nội thất / ngoại thất.

ỨNG DỤNG

- Thích hợp sử dụng làm lớp phủ nội thất / ngoại thất cho gỗ, sắt & thép, nhôm, đồng, thép mạ kẽm và các bề mặt kim loại khác.
- Sử dụng phổ biến trong ngành xây dựng & trang trí, gia dụng và quảng cáo.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Bề mặt phải được vệ sinh sạch hoàn toàn, loại bỏ tất cả bụi bẩn, dầu mỡ, sáp, rỉ sét, hơi ẩm, v.v. Che chắn cẩn thận các khu vực lân cận để tránh rơi, vãi. Sử dụng ở nhiệt độ phòng.
2. Lắc đều bình sơn xịt khoảng 1 phút trước khi phun và thỉnh thoảng trong quá trình sử dụng để đảm bảo sự đồng nhất màu sắc và tránh tắc nghẽn.
3. Phun thử ở một khu vực nhỏ, khó thấy trên bề mặt đã sơn trước đó.
4. Giữ khoảng cách từ 12 – 16 inch (30 – 40 cm) tính từ bề mặt cần được phun. Ấn giữ nút phun và di chuyển tới lui thật đều tay. Ngón tay không được nhô ra ngoài mép trước nút phun.
5. 2 hoặc 3 lớp sơn mỏng cách nhau 10 phút mỗi lớp sẽ tốt hơn sơn 1 lần liên tục với độ dày cao.
6. Sơn bị bọt khí hoặc chảy có thể do khoảng cách sơn quá gần với bề mặt hoặc phun sơn quá dày.
7. Sau khi sử dụng, lật ngược bình sơn xịt và sau đó ấn giữ nút phun để vệ sinh đầu xịt cho đến khi chỉ có khí thoát ra nhằm tránh tắc nghẽn đầu xịt.
8. Nên bỏ bình xịt rỗng vào thùng rác. Không bỏ vào máy ép rác gia đình hoặc đốt..

CẢNH BÁO AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- SẢN PHẨM RẤT DỄ CHÁY VÀ CÓ ÁP SUẤT.
- Thực hiện theo hướng dẫn sử dụng, việc sử dụng sai mục đích bằng cách cố tình hấp thụ hoặc hít phải các chất bên trong có thể gây nguy hại hoặc tử vong.
- Tránh xa ngọn lửa, tia lửa và bất kì nguồn gây cháy nào khác.
- Chỉ sử dụng ở điều kiện thông thoáng.
- Bảo quản nơi khô ráo, thông thoáng, dưới 115°F (46°C), nhiệt độ cao hơn có thể dẫn đến cháy nổ.
- Không chọc thủng hoặc đốt ngay cả khi bình xịt đã rỗng.
- Tránh tiếp xúc lâu dài với da, hít hơi hoặc bụi sơn.
- Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, rửa nhiều lần bằng nước ấm và liên hệ với bác sĩ ngay lập tức.
- Nếu nuốt phải, không gây ói mửa. Liên hệ với bác sĩ ngay lập tức.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.