

## TÀI LIỆU KỸ THUẬT

### ODOUR-LESS BÓNG SANG TRỌNG

<b>Mô tả</b>	<p>ODOUR-LESS BÓNG SANG TRỌNG là sơn phủ nội thất cao cấp kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp tinh tế, khả năng bảo vệ tối ưu và lau chùi dễ dàng. Với bề mặt bóng và màng sơn láng mịn, sản phẩm không chỉ mang đến vẻ đẹp sang trọng mà còn bảo vệ ngôi nhà của bạn bằng những công nghệ tiên tiến.</p> <p>Công nghệ EZWash Technology: Các vết bẩn sẽ được lau chùi dễ dàng do các vết bẩn không thể ngấm sâu vào màng sơn sau khi màng sơn đã khô hoàn toàn.</p> <p>Công nghệ Colour Guard: Đảm bảo màu sắc bề mặt tường của ngôi nhà luôn bền đẹp theo thời gian.</p> <p>Tính năng kháng khuẩn vượt trội: Có khả năng kháng hiệu quả các vi khuẩn có hại, đem lại môi trường sống an toàn và sạch sẽ cho gia đình.</p>
<b>Loại</b>	Modified Acrylic Emulsion
<b>Công dụng</b>	<p>Là loại sơn phủ lý tưởng cho các bề mặt nội thất như:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tường trát vữa</li> <li>- Tường gạch</li> <li>- Bể tông</li> <li>- Gỗ (đã sơn lót)</li> <li>- Bảng thạch cao</li> <li>- Bảng MDF ...</li> </ul>
<b>Hoàn thiện</b>	<p>Bóng</p> <p>Màu sắc: Nhiều màu sắc phong phú như trong bảng màu. Màu đặc biệt sẽ được đáp ứng theo yêu cầu.</p>
<b>Đặc điểm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Màng sơn bóng và láng mịn đem lại vẻ đẹp sang trọng cho căn nhà</li> <li>- Lau chùi tuyệt vời với công nghệ EZWash Technology.</li> <li>- Màng sơn đẹp và bền màu với công nghệ màu sắc Colour Guard.</li> <li>- Kháng hiệu quả các loại vi khuẩn có hại khi tồn tại trên bề mặt tường như E. Coli, Staphylococcus Aureus, Salmonella typhimurium, Shigella flexneri, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes.</li> <li>- Độ che phủ và bao phủ cao</li> <li>- Mùi rất nhẹ trong khi thi công sơn và sau khi khô</li> <li>- Đặc tính chống nấm mốc tốt</li> <li>- Độ bám dính tuyệt vời trên các bề mặt nói trên</li> <li>- Không độc hại, không APEO, không chứa Chì, Thủy ngân, Crôm và các kim loại nặng</li> <li>- Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi rất thấp (nhỏ hơn 25g/L VOC, đáp ứng yêu cầu an toàn về môi trường)</li> <li>- Sản phẩm đạt chứng nhận Green Label</li> <li>- Sản phẩm phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2020/BCT về giới hạn hàm lượng Chì trong sơn.</li> </ul>



## NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

[www.nipponpaint.com](http://www.nipponpaint.com)

# ODOUR-LESS BÓNG SANG TRỌNG

<b>Dữ liệu áp dụng</b>									
<b>Chuẩn bị bề mặt</b>	<p>Bề mặt phải sạch, khô và ổn định.</p> <p><u>Hướng xử lý đề nghị:</u></p> <p><u>Chất dơ, bụi:</u> Lau, chùi bằng khăn ướt và làm sạch bụi. Chất tẩy nhẹ cũng có thể được sử dụng.</p> <p><u>Màng sơn cũ / Vữa xi-măng / Bột trét:</u> Các màng sơn cũ / Bề mặt không ổn định phải được tẩy sạch bằng đục, cạo, máy chà xát hoặc dụng cụ thích hợp. Bề mặt không bằng phẳng nên được trét lại bằng loại bột trét thích hợp.</p> <p><u>Độ ẩm:</u> Độ ẩm cao thường gây ra sự cố cho sơn. Quan sát mức độ ẩm sau đây trước khi sơn:</p> <p>* Bê tông, tường trát vữa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- &lt; 16% bằng máy đo độ ẩm Protimeter Mini BLD 2000</li> <li>- &lt; 60% bằng máy đo độ ẩm Lutron MS-7003</li> </ul> <p>Mọi sự thấm nước phải được kiểm tra kỹ lưỡng và xử lý.</p> <p><u>Rêu/Nấm:</u> Tẩy sạch bằng dụng cụ đục hoặc cạo và xử lý bằng dung dịch chống rêu, nấm ANTI - FUNGUS SOLUTION. Rửa lại bề mặt bằng nước sạch và để khô.</p> <p><u>Dầu/ mỡ:</u> Làm sạch bằng chất tẩy nhẹ và một ít dung môi nếu cần thiết. Rửa lại thật kỹ để loại bỏ mọi vết bẩn.</p>								
<b>Phương pháp thi công</b>	Dùng cọ quét, con lăn hay súng phun chân không								
<b>Mức tiêu hao</b>	Theo lý thuyết: 9.0 - 12.0 m <sup>2</sup> / Lít (Độ dày màng sơn khô 30 - 40 micron)								
<b>Pha loãng</b>	<p>Dùng nước sạch để pha loãng. Tối đa 15% theo thể tích</p> <p>Cọ quét &amp; con lăn - Tối đa 15%</p> <p>Phun chân không - Tối đa 10%</p>								
<b>Dữ liệu phun</b>	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>Phun chân không</u></td> </tr> <tr> <td>Áp lực cung cấp (kg/cm<sup>2</sup>)</td> <td style="text-align: right;">20 - 150</td> </tr> <tr> <td>Kích thước đầu phun ở 60 độ góc</td> <td style="text-align: right;">0.017"</td> </tr> <tr> <td>Pha loãng</td> <td style="text-align: right;">Tối đa 10%</td> </tr> </table>		<u>Phun chân không</u>	Áp lực cung cấp (kg/cm <sup>2</sup> )	20 - 150	Kích thước đầu phun ở 60 độ góc	0.017"	Pha loãng	Tối đa 10%
	<u>Phun chân không</u>								
Áp lực cung cấp (kg/cm <sup>2</sup> )	20 - 150								
Kích thước đầu phun ở 60 độ góc	0.017"								
Pha loãng	Tối đa 10%								
<b>Hệ thống sơn đề nghị</b>	<p>Bột trét: 1 - 2 lớp NIPPON INTERIOR PUTTY</p> <p>Sơn lót: 1 lớp ODOUR-LESS SEALER</p> <p>Sơn phủ: 2 lớp ODOUR-LESS BÓNG SANG TRỌNG</p>								
<b>Độ dày màng sơn yêu cầu cho mỗi lớp</b>	Độ dày màng sơn khô là 30 – 40 micron cho một lớp sơn đối với điều kiện thi công bình thường.								
<b>Thời gian khô</b>	Khô bề mặt: 30 phút ở 30°C								
<b>Thời gian sơn lớp kế tiếp</b>	Tối thiểu là 2 giờ ở điều kiện bình thường								
<b>Vệ sinh</b>	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng								

## NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
 Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

[www.nipponpaint.com](http://www.nipponpaint.com)

## ODOUR-LESS BÓNG SANG TRỌNG

<b>Bảo quản</b>	Sau khi sử dụng, đậy chặt nắp thùng và để ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 - 40°C.
<b>Đóng gói</b>	Bao bì 5 Lít & 15 Lít
<b>Lưu ý</b>	<p>Mức tiêu hao phụ thuộc vào độ dày màng sơn, độ gồ ghề, rỗ, xốp của bề mặt, hao hụt trong quá trình thi công, v.v...</p> <p>Thời gian khô và thời gian sơn lớp kế tiếp thực tế có thể ngắn hay dài hơn, phụ thuộc vào độ dày màng sơn, nhiệt độ, độ ẩm môi trường, độ thông thoáng, v.v...</p> <p>Hạn chế thi công khi nhiệt độ thấp hơn 10°C và độ ẩm lớn hơn 85%. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da, sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.</p>
<b>GHI CHÚ</b>	<p><i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng là nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, do đó để có hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc với Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty Sơn Nippon. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.</i></p>

### **NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD**

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

[www.nipponpaint.com](http://www.nipponpaint.com)